

FICHA TÉCNICA**FOSFATIZANTE**

O Fosfatizante é um produto indicado para tratamento de superfícies de ferro oxidadas, decapando as partes soltas de ferrugem e convertendo o substrato oxidado em fosfato inerte apto a receber tinta.

Possui as seguintes propriedades técnicas:

**Propriedades
Técnicas**

- Remove partes soltas de ferrugem
- Converte a ferrugem (Óxido de ferro) em fosfato de ferro de cor preta
- Funciona como fundo pronto para recebimento da tinta
- Resistente à corrosão
- Possui alta aderência
- Dispensa jateamento para pintura
- Base água

Aplicação

- Raspar as partes soltas do metal oxidado.
- Aplicar com pincel ou pulverizado apenas nas áreas com corrosão
- Aguardar 24 horas para aplicação de tinta

Nome Químico Ácido fosfórico, aditivos e veiculo.

Dados Técnicos

Aspecto: *Líquido esverdeado*
Densidade (g/cm³, 25°C): 1,30 – 1,50
Solubilidade: *Solúvel em água*
Tempo de cura: 24 horas

Rendimento Aproximadamente 10 m²/litro

Estocagem

Conserva suas características por 12 meses, se mantido em sua embalagem original fechada em local seco e arejado. O produto é estável nestas condições de armazenamento. Armazenar em temperatura inferior a 45°C.

Embalagem Fornecido em embalagem de 500ml e 1Litro.

Sede Comercial

Rua Antonina Búrigo Corbetta, 336 - Tubarão / SC
CEP: 88705-030 - Fone: (48) 3052-4558
contato@ultraprotec.com.br

Fábrica

Rua João Zuchinalli, 400, Bairro Caravaggio
Nova Veneza / SC - CEP: 88868-000
Fone: (48) 3476-0329

Segurança Manusear com luvas, óculos e roupas de segurança, assim como todos os produtos químicos.

REVISÃO – 01_04-2021

Sede Comercial

Rua Antonina Búrigo Corbetta, 336 - Tubarão / SC
CEP: 88705-030 - Fone: (48) 3052-4558
contato@ultraprotec.com.br

Fábrica

Rua João Zuchinalli, 400, Bairro Caravaggio
Nova Veneza / SC - CEP: 88868-000
Fone: (48) 3476-0329