

FICHA TÉCNICA**MASSA PLÁSTICA MÁRMORE
(Chumbar, Preta, Branca, Travertino e Cinza)**

A Resina é uma cola bi-componente, também classificada como massa plástica usada para colagem de pedras de mármore e granitos. Disponível nas cores Chumbar, Preta, Branca, Travertino e Cinza.

Possui as seguintes propriedades técnicas:

Propriedades	<ul style="list-style-type: none">• Resina vitrificável por catalise de alta reatividade.• Adere fortemente ao substrato.• Secagem rápida. Início de endurecimento em cinco minutos.• Possui excelente estabilidade reológica não endurecendo no fundo da lata.• Excelente trabalhabilidade.• Estabilidade de cor independentemente de lote.
Aplicações	<ul style="list-style-type: none">• Limpar o substrato deixando livre de poeira ou partículas soltas.• É importante que o substrato esteja seco para melhor aderência.• Retirar somente o necessário da lata para execução do trabalho.• Catalisar com catalisador MEK na proporção de 1%• Deixar organizado as partes a serem coladas para que seja rápida a junção das peças após a aplicação da resina, pois após catalise terá pouca tempo até que a mesma comece a endurecer.• Fixar as partes e deixar as mesmas sem movimentar por uma hora, até completa reação da resina.• Se necessário fazer lixamento para melhor acabamento.
Nome Químico	Composto de resinas poliéster, carga mineral e aditivos
Dados Técnicos	Aspecto: <i>Líquido Pastoso</i> Densidade (g/cm ³ , 25°C): <i>1,60 – 1,80</i> Solubilidade: <i>Insolúvel em água</i> Cura: <i>1 hora</i>
Rendimento	Camada de 1mm rende 0,5 m ² por lata de 800 gramas
Estocagem	Conserva suas características por 3 meses, se mantido em sua embalagem original fechada em local seco e arejado. O produto é

estável nestas condições de armazenamento. Armazenar em temperatura superior a 0°C e inferior a 45°C.

Embalagem Fornecido em embalagem de 800 gramas

Segurança Manusear com luvas, óculos e roupas de segurança, assim como todos os produtos químicos.

REVISÃO – 01_04-2021

Sede Comercial

Rua Antonina Búrigo Corbetta, 336 - Tubarão / SC
CEP: 88705-030 - Fone: (48) 3052-4558
contato@ultraprotec.com.br

Fábrica

Rua João Zuchinalli, 400, Bairro Caravaggio
Nova Veneza / SC - CEP: 88868-000
Fone: (48) 3476-0329