

FICHA TÉCNICA**OLEOFUGANTE**

O **Oleofugante** é um produto de base solvente que confere repelência à água e óleo em pedras naturais como granito, mármore e pedras decorativas em geral.

Possui as seguintes propriedades técnicas:

- Propriedades**
- Hidro e óleo repelência
 - Resistência a manchas escuras de sujeira
 - Resistência à proliferação de fungos
 - Resistência a produtos de limpeza doméstica.
 - Possui resistência a mancha de óleo de soja, óleo de oliva, vinho, café, suco de uva, terra vermelha entre outros, em pedras de granito, mármore, etc.
 - Não forma película.
 - Alta durabilidade, pois não sofre ataque de raios ultravioleta.

- Aplicação**
- Limpar a área deixando isenta de pó, óleos ou umidade
 - Certificar-se de que o substrato esteja seco
 - Aplicar em movimentos circulares com auxílio de estopa.
 - Quanto maior o trabalho físico de espalhamento maior será a penetração e maior a proteção
 - Não deixar excesso.

Nome Químico Silanos/silohexanos fluorados

Dados Técnicos
Aspecto: *Líquido transparente*
Densidade (g/cm³, 25°C): *0,79*
Solubilidade: Solúvel em solvente orgânico
Tempo de cura: 72 horas em temperatura ambiente.

Rendimento 8 m². Aplicação em demão única.

Estocagem Conserva suas características por 12 meses, se mantido em sua embalagem original fechada em local seco e arejado. O produto é estável nestas condições de armazenamento. Armazenar em temperatura inferior a 45°C.

Embalagem Fornecido em lata de 900 ml.

Segurança Manusear com luvas, óculos e roupas de segurança, assim como todos os produtos químicos.

REVISÃO – 01_04-2021

Sede Comercial

Rua Antonina Búrigo Corbetta, 336 - Tubarão / SC
CEP: 88705-030 - Fone: (48) 3052-4558
contato@ultraprotec.com.br

Fábrica

Rua João Zuchinalli, 400, Bairro Caravaggio
Nova Veneza / SC - CEP: 88868-000
Fone: (48) 3476-0329