ULTRAPROTEC



FICHA TÉCNICA

REALÇADOR 145

O Realçador 145 é um produto indicado para proteção e revitalização de pedras naturais como granitos, pedra ferro, ardósia, etc...

Possui as seguintes propriedades técnicas:

- Proporciona Impermeabilidade
- Realça a cor proporcionando um efeito molhado permanente
- Elimina o efeito envelhecido da pedra
- Elimina as trincasse "pés de galinha".
- Excelente efeito estético
- Alta durabilidade
- Limpar a pedra retirando poeira, limo, etc.
- Deixar a pedra secar totalmente para que possa absorver o realçador 145
- Preparo e **Aplicações**

Propriedades

- Aplicar com pincel ou rolo de forma bem encharcada. Quanto mais o substrato absorver maior será a proteção e o resultado
- Poderá ser aplicada mais de uma demão
- Tempo de cura de 24 a 72 horas, dependendo da cama.

Nome Químico Polimetilsiloxanos, aditivos e Água

Aspecto: Líquido transparente amarelado Densidade (g/cm³, 25°C): 0,95 - 1,05

Dados Técnicos

pH (Solução 50%, 25° C): 6 - 8 Solubilidade: Solúvel em água Tempo de cura: 24 – 72 horas

Rendimento Aproximadamente 4 m² por embalagem de 500 ml

Conserva suas características por 12 meses, se mantido em sua embalagem original fechada em local seco e arejado. O produto é Estocagem estável nestas condições de armazenamento. Armazenar

temperatura superior a 0° C e inferior a 45°C.

Embalagem Fornecido em embalagem de 500 ml

Manusear com luvas, óculos e roupas de segurança, assim como todos Segurança

os produtos químicos.

REVISÃO_01 - 04/2021